



SPIJLENHEKWERK QUADRO 25

SPIJLENHEKWERK QUADRO 25

Minimalistisch en strak. Quadro 25 is een modern spijlenhekwerk zonder zichtbare klemmen of moeren, met doorgestoken spijlen voor extra stevigheid. Dit model is geschikt voor wie kiest voor een moderne en onderhoudsvrije oplossing.



Technische specificaties

Horizontale liggers 60 x 40 x 2 mm met daarin gaten voor de doorlopende spijlen.

Spijlen koker 25 x 25 mm.

Spijlenafstand standaard hart-op-hart 150 mm.

Vanaf 1500 mm hoogte zijn de spijlen scherp

Punten vanaf een hoogte van 1500 mm zijn de spijlen 45° (scherp) gezaagd.

Hoogte paneelhoogte plus 50 mm grondspeling.

Paneelbreedte 2960 mm.

Staanders koker 60 x 60 mm, voorzien van geboorde gaten t.b.v. blinde of lipverbinding.

Afsluiting bovenkant van de paal wordt afgesloten met een zwarte kunststof dop.


Afwerking

Montage door middel van een onzichtbare blinde verbinding.

Oppervlaktebehandeling standaard verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Coating poedercoating mogelijk in alle RAL kleuren (CAT 1).

Spijlenhek type Quadro 25	Afmeting elementen	Afmeting liggers	Spijlen koker	Punten	Staanders
Quadro 80	2960 x 750 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Nee	60 x 60 L = 1500 mm
Quadro 100	2960 x 950 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Nee	60 x 60 L = 1900 mm
Quadro 120	2960 x 1150 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Nee	60 x 60 L = 2100 mm
Quadro 150	2960 x 1450 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2400 mm
Quadro 180	2960 x 1750 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2700 mm
Quadro 200	2960 x 1950 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 2900 mm
Quadro 250	2960 x 2370 mm	60 x 40 mm	25 x 25 mm	Ja, 45°	60 x 60 L = 3400 mm



Eindverbinding Tussenverbinding Hoekverbinding Muuraansluiting